

Elektroniczny strażnik w oknie

Według statystyk przeciętnie co 4 minuty dochodzi do włamania. Świadomość potrzeby zabezpieczeń przeważnie rodzi się jednak dopiero wtedy, gdy łupem padło domostwo znajomych lub sąsiadów. Potrzebę tę wymuszają też niekiedy zmiany przepisów prawnych. W związku z tym ważne jest, by możliwe było proste dobrojenie istniejących okien. Roto oferuje rozwiązania na miarę różnych wymogów zabezpieczeń: obszerny system czujników antywłamaniowych oraz innych zagrożeń.

MVS – przewodowy system kontroli otwarcia i zamknięcia okna.

W momencie przerwania pola magnetycznego, np. podczas otwarcia okna, gdy alarm jest uzbrojony, ukryty pod przylgą skrzydła czujnik wysyła sygnał do centrali alarmu. Podłączenie czujnika do systemu alarmowego najczęściej skutecznie odstrasza włamywaczy. Czujnik ten dostępny jest we wszystkich najważniejszych klasach zabezpieczeń.

DAS – automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa do wyciągu oparów.

Czujnik okienny MTS gwarantuje zgodne z przepisami użytkowanie wyciągu oparów. W przypadku otwartych źródeł ognia, jak np. kominek czy gazowe ogrzewanie kondygnacyjne, wyciąg oparów użytkowany może być wyłącznie przy otwartym oknie. Gdy okno jest zamknięte wyłącznik bezpieczeństwa DAS odcina dopływ prądu, chroniąc osoby w pomieszczeniu przed ewentualnym uduszeniem.



BEZPIECZNIE

Rozwiązania przewodowe:




Okna z czujnikiem MTS

Czujnik okienny o szerokim spektrum zastosowań steruje ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją pomieszczeń



DAS wyłącznik bezpieczeństwa do wyciągu oparów umożliwia zgodne z przepisami użytkowanie wyciągu oparów



Czujnik zbitcia szyby

Nadzoruje stan przeszkleń, np. w łatwo dostępnych oknach i ogrodach zimowych